



Prise rapide

LUTÈCE® EXPRESS 25KG

Plâtre polyvalent, à prise courte, pour le rebouchage, le scellement, les petits raccords d'enduisage et les travaux divers pour tous corps de métier



Bénéfices

- **Productivité chantier**

Utilisable par tous les corps de métier

- **Productivité chantier**

Pas de retrait

Description

Couleur	Blanc
Largeur	0,35 m
Type d'application	Manuelle

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	60 à 100% (selon l'utilisation)
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Fin
Type de produit	Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	25.1
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	env. 15 minutes
Délai minimum avant finition	dès que le plâtre est dur
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	1 kg pour reboucher 1 volume d'1L

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10313A4121	Lutèce® Express 25kg 63sc	3496252010411	Palette de 63 sacs	25	0,12	0,5	0,35	J+2