



RIGITONE® EDGE ACTIV'AIR® 8/18 Q 118/199

La plaque Rigitone® Edge est une plaque à perforations carrées et régulières à base de plâtre destinée aux plafonds décoratifs et acoustiques.

Son bord feuilluré (déjà poncé et primairisé), permet de faciliter la pose de la plaque.



Bénéfices

•Economique

Système de bord fermé qui permet d'utiliser 20 à 30 % d'enduit en moins vs le bord droit

•Qualité de l'air

Technologie Activ'Air® intégrée à la plaque qui élimine jusqu'à 70 % de formaldéhydes présents dans l'air ambiant

Description

Type de bord	BCH
Poids au m ²	10 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,188 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Pare vapeur	Non

Références

Numéro DoP	PLF001
Norme européenne	EN 14190 : 2014
Etiquette Sanitaire	A+

Performances

Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,8 (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - Estimation) 0,6 (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - Estimation)
Ratio de performance	19,8 %

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H67541998	Rigitone® Edge 8/18Q BT 118,8/199,8	3496250451674	PaLETTE de 20 plaques	23,736	0,013	1,99	1,188	Sur demande
H67571998	Rigitone® Edge 8/18Q OT 118,8/199,8	3496250451599	PaLETTE de 20 plaques	23,736	0,013	1,99	1,188	Sur demande
H67531998	Rigitone® Edge 8/18Q WT 118,8/199,8	3496250451575	PaLETTE de 20 plaques	23,736	0,013	1,99	1,188	Sur demande