



SURFENDUIT® DÉGROSSISSAGE 25KG

Enduit pelliculaire en poudre. La finesse et la blancheur de sa poudre garantissent une finition de qualité standard.



Bénéfices

- **Productivité chantier**

Mise en œuvre facile

- **Productivité chantier**

Bonne glisse

Description

Largeur	0,35 m
---------	--------

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	10 litres d'eau environ par sac de 25 kg
Type de produit	Enduit pelliculaire

Références

DTU de référence:	59.1
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau à enduire
Consommation minimum	1,2 kg/m ² /mm d'épaisseur
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	12 mois

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L40544A4120	Surfenduit® Dégrossi 25kg 56sc	3496252001778	Palette de 56 sacs	25,3	0,12	0,5	0,35	J+2